

產品信息:

KAIROS M

移動立柱

規格

	KAIROS M
縱向行程	3.000-15.000
橫向行程	1.200 (1.600-2.000)*
垂直向行程	3.000 (3.500-4.000-4.500-5.000)*
快移速度 （縱軸）- mm/min	25.000 (depending on vertical travel)
快移速度 （橫軸）- mm/min	30.000
快移速度（垂直軸）- mm/min	
工作進給	up to 10.000
Drives of X axis - mm	doble motor piñón-cremallera
功率	40
主軸頭速度	3.000 (4.500 - 6.000)*
定位和重復定位精度	0,008/4.000-0,005
刀庫	30 (40-60-80-100)*
操作平台	
大約淨重-kg	30.000 - 60.000

(選件) *

配件

	KAIROS M
銑頭	
45º 自動頭 360000個位置，0.001分度	•
30°銑頭，360.000個位置/連續旋轉	O
30°銑頭帶電主軸，360.000個定位	O
直出銑頭	O
45º 自動頭 360 x 1º - 144 x 2,5º	O
銑頭更換	O
排屑器	O
冷却液箱 22 + 5 bar	O
回轉工作台	O

	KAIROS M
固定地台	○

• 標准　○ 選件　— 不配備

銑頭圖像



45° 自動頭 360000個位置，0.001分度



30°銑頭，360.000個位置/連續旋轉



帶電主軸的



直出銑頭

相關應用



航空模型
航空



底座
風電



旋轉叶輪轂
風電



轉子
風電



資本貨物
普通機械加工



資本貨物
大型組件



大型組件

Más información en www.zayer.com