

產品信息:

ARSEN

龍門式

規格

	ARSEN
工作台長度	4.100 - 5.100 - 6.100.... 10.100
工作台寬度	2.500 (3.000-3.500-4.000-4.500)*
立柱間距離	3.500 (4.000-4.500-5.000)*
縱向行程	4.000-5.000-6.000 .... 10.000
橫向行程	4.250 (4.750-5.250-5.750)*
垂直向行程	1.250 (1.500 - 2.000)*
工作台到主軸鼻端最大最小距離	1.465 (1.965)*
快速進給 - mm/min	X=25.000; Y,Z=30.000
工作進給	X=up to 15.000; Y,Z=up to 20.000
功率	74
主軸頭速度	4.500
定位和重復定位精度	0,008/4.000-0,005
刀庫	30 (40-60-80)*
工作台允許負重-kg	20.000 - 45.000
大約淨重-kg	

(選件) *

配件

	ARSEN
銑頭	
30°銑頭帶電主軸，360.000個定位	O
直出銑頭	O
45° 自動頭 360000個位置，0.001分度	•
銑頭更換	•
排屑器	•
旋轉工作台	O

• 標准　O 選件　— 不配備

產品圖像







銑頭圖像



45º 自動頭 360000個位置，0.001分度



30º head with electrospindle



直出銑頭

相關應用



交叉鉄軌
鉄路

Más información en www.zayer.com