



產品信息:

ARGUS

龍門架式

規格

| | ARGUS |
|----------------------|----------------------------|
| 工作台長度 | 3.500-20.500 |
| 工作台寬度 | 2.000 (3.000-4.000)* |
| 立柱間距離 | 3.000 (4.000-5.000)* |
| 縱向行程 | 3.000-20.000 |
| 橫向行程 | 3.750 (4.750-5.750)* |
| 垂直向行程 | 1.250 (1.500 - 2.000)* |
| 工作台到主軸鼻端最大最小距離 | 1.570 (1.820 - 2.070)* |
| 快速進給 - mm/min | X: 20.000 - Y,Z: 30.000 |
| 工作進給 | 20000 |
| Drives of X-Y-Z - mm | two motors rack and pinion |
| 功率 | 74 |
| 主軸頭速度 | 4.500 |
| 定位和重復定位精度 | 0.008/4000-0.005 |
| 刀庫 | 30 (40-60-80)* |
| 工作台允許負重-kg | 15.000 kg/m ² |
| 大約淨重-kg | 50.000 - 110.000 |

(選件)*

配件

| | ARGUS |
|----------------------------|-------|
| 銑頭 | |
| 45° 自動頭 360000個位置, 0.001分度 | • |
| 30° 銑頭帶電主軸, 360.000個定位 | ○ |
| 加長版L型頭 | ○ |
| 銑頭更換 | ○ |
| 排屑器 | • |
| 冷卻液箱 22 + 5 bar | • |

• 標準 ○ 選件 — 不配備

產品圖像



銑頭圖像



45° 自動頭 360000個位置, 0.001分度



30° head with electrospindle



直出銑頭

相關應用



鐵軌
鐵路



轉向架
鐵路



資本貨物
大型組件

Más información en www.zayer.com