



產品信息:

KRONOS

移動立柱

規格

	KRONOS
縱向行程	3.000 - 4.000 ... 7.000
橫向行程	1.200 (1.600 - 2.000)*
垂直向行程	1.600 (2.000)*
快移速度 (縱軸) - mm/min	30.000
快速進給 (橫軸和垂直軸) - mm/min	35.000
工作進給 (縱軸)	25.000
工作進給 (橫軸和垂直軸) - mm/min	30.000
驅動	
. 縱軸	雙電機齒條齒輪
. 橫軸	滾珠絲杠
. 橫軸	滾珠絲杠
功率	40
主軸頭速度	6.000 (8.000)*
精度符合ISO 230-2:2006 附錄B 步驟:	
. 定位精度 - mm	0,008/4000 mm
. 重複精度 - mm	0,005/4000 mm
刀庫	30 (40-60-80)*

(選件)*

配件

	KRONOS
銑頭	
45° 自動頭 360000個位置, 0.001分度	•
	○
30° 銑頭, 360.000個位置/連續旋轉	○
30° 銑頭帶電主軸, 33 kW, 18.000 min-1	○
40° 頭帶電主軸, 42 千瓦, 15,000每分鐘轉速	○
冷却液箱 22 + 5 bar	•
固定地台	○

	KRONOS
頂部封閉的完整防護罩	•
1個鵝頸管式排削器	•
旋轉工作台	○

• 標準
 ○ 選件
 — 不配備

產品圖像



銑頭圖像



45° 自動頭 360000個位置，0.001分度



40°頭帶電主軸，42千瓦，15,000每分鐘轉速



30°銑頭，360.000個位置/連續旋轉



30° head with electrospindle

相關應用

Más información en www.zayer.com