

# KAIROS 6000

## DIMENSIONES DE TRABAJO / WORKING DIMENSIONS

Recorrido longitudinal Longitudinal travel	6.000	mm
Recorrido transversal Cross travel	1.200	mm
Recorrido vertical Vertical travel	1.600	mm

## CAPACIDAD DE EJES LINEALES / CAPACITY OF LINEAR AXIS

Avance de trabajo (eje longitudinal) Working feed (longitudinal axis)	hasta / up to 25.000	mm/min
Avance de trabajo (eje transversal y vertical) Working feed (cross and vertical axis)	hasta / up to 30.000	mm/min
Avance rápido (eje longitudinal) Rapid feed (longitudinal axis)	30.000	mm/min
Avance rápido (eje transversal y vertical) Rapid feed (cross and vertical axis)	35.000	mm/min

## CONTROL NUMERICO / CNC

SIEMENS 840D sl + HBG 800-DP



### CABEZAL HEAD

45°, 360.000 posiciones  
45°, 360.000 positions

Potencia **37 kW**  
Power

Velocidad de giro del cabezal **6.000 rpm**  
Speed of the spindle head



### ACCESORIOS ACCESSORIES

Almacén de herramientas **40**  
Tool magazine

Equipo refrigeración **22 + 5 bar, 1000 l**  
Coolant equipment

Extractor de virutas  
Chip conveyor

Plataforma operario fija al carro longitudinal  
Operator's platform fixed to longitudinal carriage