FAHRSTÄNDER / COLONNA MOBILE

KAIROS 10000

ARBEITSBEREICH / DIMENSIONI DI LAVORO		
Längsverfahrweg Corsa longitudinale	10.000	mm
Querverfahrweg Corsa trasversale	1.600	mm
Vertikalverfahrweg Corsa verticale	3.000	mm
Tisch Tavola	10.000 x 2.000	mm
max. Abstand Tisch - Spindelnase Altezza massima tavola-naso mandrino	3.655	mm

KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI		
Arbeitsvorschub (Längsachse) Avanzamento di lavoro (asse longitudinale)	bis / fino a 25.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Quer -und Vertikalachse) Avanzamento di lavoro (asse trasversale e verticale)	bis / fino a 30.000	mm/min
Eilgang (Längsachse) Avanzamento rapido (asse longitudinale)	30.000	mm/min
Eilgang (Quer -und Vertikalachse) Avanzamento rápido (asse trasversale e verticale)	35.000	mm/min

CNC
HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS

FRÄSKOPF
TESTA

45º, 360.000 Positionen
45º, 360.000 posizione

Leistung
Potenza 40 kW

Drehzahl
Velocità rotazione del mandrino 6.000 rpm

AUSTATTUNG
ACCESSORI

Werkzeugmagazin
Magazzino utensili 40

Kühlmitteleinrichtung
Impianto di refrigerazione 22 + 5 bar, 2.000 l

Späneförderer
Convogliatore trucioli

Unabhängige Bedienbühne mit Vertikalverstellung
Piattaforma autonoma per l'operatore con scorrimento verticale