



technisches Datenblatt:

## 20KFG

BETTFRÄSMASCHINEN

### TECHNISCHE DATEN

	20KFG
Tischlänge - mm	1.000 - 1.250 - 1.600
Tischbreite - mm	1.000 - 1.250 - 1.600
Längsverfahrweg - mm	1.350 - 1.850 - 2.500
Querverfahrweg - mm	1.250 (1.500)*
Vertikalverfahrweg - mm	1.000 (1.500)*
Abstand min.- max. Tisch - Spindelnase - mm	0-734 (1.234)*
Arbeitsvorschub - mm/min	6 - 10.000
Eilgang - mm/min	20.000
Antriebe der Achsen X,Y,Z K= Kugelrollspindel / Ø mm Z= Zahnstange / Modul	X: K / 63 Y: K / 80 Z: K / 80
Leistung - kW	28
Drehzahl - min <sup>-1</sup>	35-3.000 (4.500-6.000)*
Positionier- und Wiederholgenauigkeit - mm	0,008/4.000 0,005/4.000
Werkzeugmagazin	30 (40-60-80-100)*
Zulässige Tischbelastung - kg	2.000 - 2.500 - 5.000
Nettogewicht ca. - kg	22.000 - 30.000

(Option) \*

### ZUBEHÖR

	20KFG
FRÄSKÖPFE	
45° Universalfräskopf manuell	—
45° Universalfräskopf automatisch 360.000 Pos, 0,001°	.
Pinole Ø 175 x 500 mm	—
Gerader Fräskopf	○
Fräskopfwechsel	○
Palettenwechsler	○
Kühlmitteltank	500l 60l/min 2,5bar

**20KFG**

Späneförderer

- Standard
- Option
- Nicht verfügbar

## BILDER VON FRÄSKÖPFEN



45° Universalfräskopf  
automatisch 360.000  
Pos, 0,001°



Gerader Fräskopf

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)