



technisches Datenblatt:

KFC-AR / KFCU-AR

BETTFRÄSMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN

	KFC-AR	KFCU-AR
Tischlänge - mm	3.000 – 8.000	
Tischbreite - mm	1.000 (1.300)*	
Längsverfahrweg - mm	2.700 – 7.700	
Querverfahrweg - mm	1.250 (1.600)*	
Vertikalverfahrweg - mm	1.500 (2.000)*	
Abstand min.- max. Tisch - Spindelnase - mm	0-1.445 (1.945)*	
Eilgang - mm/min	25.000	
Arbeitsvorschub - mm/min	6 - 15.000	
Antriebe der Achsen X,Y,Z K= Kugelrollspindel / Ø mm Z= Zahnstange / Modul	X: Z / 6 Y: K / 80 Z: K / 80	
Leistung - kW	37	
Drehzahl - min-1	35 - 4.500 oder 6.000	
Positionier- und Wiederholgenauigkeit - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Werkzeugmagazin	-	30 (40-60-80-100)*
Zulässige Tischbelastung - kg	10.000	
Nettogewicht ca. - kg	30.000 - 60.000	

(Option) *

ZUBEHÖR

	KFC-AR	KFCU-AR
FRÄSKÖPFE		
45° Universalfräskopf automatisch 360.000 Pos, 0,001°	○	•
Gerader Fräskopf	○	
Pinole Ø 175 x 500 mm	○	
Fräskopfwechsel	○	
Palettenwechsler	—	
Späneförderer	○	
Kühlmittel tank 22 + 5 bar	1.000l 30l/min 10bar	

- Standard
- Option
- Nicht verfügbar

BILDER VON FRÄSKÖPFEN



45° Fräskopf



Gerader Fräskopf



Gerader Fräskopf mit
Pinole

Más información en www.zayer.com