

technisches Datenblatt:

## 60KC / 60KCU

FAHRSTÄNDER

### TECHNISCHE DATEN

	60KC	60KCU
Tischlänge - mm	* Plattenfeld	
Tischbreite - mm	-	
Längsverfahrweg - mm	4.000-24.000	
Querverfahrweg - mm	1.600 (2.000)*	
Vertikalverfahrweg - mm	4.000 (5.000-6.000)*	
Abstand min.- max. Tisch - Spindelnase - mm	Min. 1.440 Max. (1.440+Vertikalverfahrweg)	
Arbeitsvorschub - mm/min	6 - 10.000	
Eilgang - mm/min	15.000	
Antriebe der Achsen X,Y,Z K= Kugelrollspindel / Ø mm Z= Zahnstange / Modul	X: Z / 6 Y: K / 80 Z: K / 80 (2 Kugelrollspindeln)	
Leistung - kW	60	
Drehzahl - min <sup>-1</sup>	35-4.500	
Positionier- und Wiederholgenauigkeit - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Werkzeugmagazin	-	60 (80-100-120)*
Bedienerbühne	Unabhängig (Vertikalverstellung u. Drehung 90°)	
Zulässige Tischbelastung - kg	15.000 / m <sup>2</sup>	
Nettogewicht ca. - kg	100.000 - 180.000	

(Option) \*

### ZUBEHÖR

	60KC	60KCU
FRÄSKÖPFE		
45° Universalfräskopf manuell	-	-
45° Universalfräskopf automatisch 360.000 Pos, 0,001°	•	•
Pinole	○ Ø 220 x 750 mm	
Gerader Fräskopf	○	
Fräskopfwechsel	○	
Kühlmitteltank	2.000l - 30l/min - 15 bar 60l/min - 5 bar	

60KC

60KCU

Späneförderer

- Standard
- Option
- Nicht verfügbar


## BILDER VON FRÄSKÖPFEN



45° Universalfräskopf  
automatisch 360.000  
Pos, 0,001°



Gerader Fräskopf



Gerader Fräskopf mit  
Pinole



Winkelfräskopf in L-Form,  
lange Ausführung,  
manueller  
Werkzeugwechsel



Winkelfräskopf in L-Form,  
lange Ausführung,  
automatischer  
Werkzeugwechsel

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)