

Ficha de producto:

30KMC / 30KMCU

COLUMNA MOVIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | 30KMC | 30KMCU |
|---|------------------------------------|----------------|
| Longitud de mesa - mm | 5.700-11.700 | |
| Ancho de mesa - mm | 1.200 | |
| Recorrido longitudinal - mm | 4.200-10.200 | |
| Recorrido transversal - mm | 1.250 (1.600)* | |
| Recorrido vertical - mm | 1.500 (2.000)* | |
| Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm | 0-1.445 (1.945)* | |
| Avance de trabajo - mm/min | 6 - 10.000 | |
| Avance rápido - mm/min | 25.000 | |
| Accionamientos ejes X, Y, Z | X: C / 6 Y: H / 80 Z: H / 80 | |
| H= husillo a bolas / Ø mm C= Cremallera / Módulo | | |
| Potencia - kW | 37 | |
| Velocidad eje cabezal - min ⁻¹ | 35-3.000 (4.500-6.000)* | |
| Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm | 0,008/4.000 0,005/4.000 | |
| Almacén de herramientas | - | 30 (40-60-80)* |
| Plataforma para el operario | - | |
| Peso admisible sobre la mesa - kg | 3.500 / m ² | |
| Peso neto aproximado - kg | 36.000-68.000 | |

(Opcional) *

ACCESORIOS

| | 30KMC | 30KMCU |
|---|------------------|--------|
| CABEZALES | | |
| Cabezal 45° manual | • | — |
| Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001° | ○ | • |
| Caña desplazable | ○ Ø 175 x 500 mm | |
| Cabezal salida directa | ○ | |
| Cambio de cabezales | ○ | |

| | 30KMC | 30KMCU |
|------------------------|-------|--------|
| Depósito de Taladrina | | ○ |
| Extractores de Virutas | | ○ |

• Estándar ○ Opcional — No disponible

IMÁGENES DE PRODUCTO



Protecciones CE



Protecciones CE y Mampara de separacion para trabajo pendular

IMÁGENES DE CABEZALES




Cabezal 45° manual



Cabezal 45° automático
360.000 pos. 0,001°



Cabezal salida directa



Cabezal salida directa con caña



Cabezal en "L" alargado, cambio manual de herramienta

APLICACIONES RELACIONADAS

Más información en www.zayer.com