



Ficha de producto:

## FMC-AR/FMCU-AR

PUENTES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FMC-AR	FMCU-AR
Travesaño móvil /Desplazamiento - mm	1.700 (2.200)*	
Longitud de mesa - mm	4.000 – 12.000	
Ancho de mesa - mm	2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000)*	
Ancho entre montantes - mm	3.300 (3.300-3.800-4.300-4.800)*	
Recorrido longitudinal - mm	4.000 - 12.000	
Recorrido transversal - mm	4.050 (4.050-4.550-5.050-5.550)*	
Recorrido vertical - mm	1.250 (1.500)*	
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.915 (2.415)*	
Avance de trabajo - mm/min	6 - 10.000	
Avance rápido - mm/min	25.000	
Accionamientos ejes X, Y, Z	X: C / 6 Y: C / 4 Z: H / 80	
H= husillo a bolas / Ø mm		
C= Cremallera / Módulo		
Potencia - kW	60 (con caña 40)	
Velocidad eje cabezal - min <sup>-1</sup>	4.500	
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Almacén de herramientas	-	30 (40-60-80-100-120)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	15.000 - 35.000	
Peso neto aproximado - kg	85.000 - 155.000	

(Opcional) \*

### ACCESORIOS

	FMC-AR	FMCU-AR
<b>CABEZALES</b>		
Caña desplazable Ø 175 x 500 mm	○	
Cabezal salida directa	•	
Cabezal en "L" alargado	○	
Cambio de cabezales	•	
Depósito de Taladrina	1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar	
Extractores de Virutas	•	

- Estándar
- Opcional
- No disponible

## IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático  
360.000 pos. 0,001°



Cabezal salida directa  
con reducción



Cabezal en "L" con  
reduccion



Cabezal salida directa



Cabezal en "L" alargado,  
cambio manual de  
herramienta



Cabezal salida directa  
con caña



Cabezal en "L" alargado,  
cambio automático de  
herramienta

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)