

Ficha de producto:

FMC-AR/FMCU-AR

PUENTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FMC-AR	FMCU-AR
Travesaño móvil /Desplazamiento - mm	1.700 (2.200)*	
Longitud de mesa - mm	4.000 – 12.000	
Ancho de mesa - mm	2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000)*	
Distancia entre columnas - mm	3.300 (3.300-3.800-4.300-4.800)*	
Recorrido longitudinal - mm	4.000 - 12.000	
Recorrido transversal - mm	4.050 (4.050-4.550-5.050-5.550)*	
Recorrido vertical - mm	1.250 (1.500)*	
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.915 (2.415)*	
Avance rápido - mm/min	25.000	
Avance de trabajo - mm/min	6 - 10.000	
Accionamientos ejes X, Y, Z H= husillo a bolas / Ø mm C= Cremallera / Módulo	X: C / 6 Y: C / 4 Z: H / 80	
Potencia - kW	60 (con caña 40)	
Velocidad eje cabezal - min-1	4.500	
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Almacén de herramientas	-	30 (40-60-80-100-120)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	15.000 - 35.000	
Peso neto aproximado - kg	85.000 - 155.000	

(Opcional) *

ACCESORIOS

	FMC-AR	FMCU-AR
CABEZALES		
Cabezal salida directa	•	
Cabezal en "L"	○	
Caña desplazable Ø 175 x 500 mm	○	
Cambio de cabezales	•	
Extractores de Virutas	•	
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar	

- Estándar o Opcional — No disponible

IMÁGENES DE CABEZALES

Cabezal 45° automático
360.000 pos. 0,001°

Cabezal salida directa

Cabezal salida directa
con reducción

Cabezal en "L"

Cabezal en "L" con
reduccion



Cabezal salida directa
con caña

Más información en www.zayer.com