

Ficha de producto:

NEOS

GANTRY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	NEOS
Longitud de mesa - mm	2.500 – 3.500 ... 19.500 ...
Ancho de mesa - mm	2.000 (2.500 - 3.000 ... 4.500)*
Distancia entre columnas - mm	3.000 (3.500 - 4.000 ... 5.500)*
Recorrido longitudinal - mm	3.000 - 4.000 ... 20.000 ...
Recorrido transversal - mm	2.000 (2.500 - 3.000 ... 4.500)*
Recorrido vertical - mm	1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)*
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.465 (1.715 - 1.965 - 2.215)*
Avance rápido - mm/min	50.000
Avance de trabajo - mm/min	hasta 45.000
Accionamientos:	
. Eje longitudinal	doble motor piñón-cremallera
. Eje transversal	doble motor piñón-cremallera
. Eje vertical	2 husillos a bolas
Potencia - kW	43 (60)*
Velocidad eje cabezal - min-1	4.500 - 6.000
Precisiones s/ISO 230-2: 2006 Anexo B Step cycle:	
. Precisión de posicionamiento - mm	0,008/4000
. Precisión de repetibilidad - mm	0,005/4000
Almacén de herramientas	30 (40-60-80)*
Peso admisible sobre la mesa - kg/m²	15.000
Peso neto aproximado - kg	40.000 - 180.000

(Opcional) *

ACCESORIOS

	NEOS
CABEZALES	
Cabezal 45°, 360.000 posiciones / giro contínuo	•
Cabezal en "L"	○
Cabezal salida directa	○
Cabezal 30º, 360.000 posiciones / giro contínuo	○

	NEOS
Cabezal 30º con electromandrino, 360.000 posiciones	○
Cabezal salida directa con reducción	○
Cabezal salida directa con electromandrino	○
Cabezal en L alargado	○
Cabezal 40º con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm	○
Cambio de cabezales	•
Extractores de Virutas	•
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	•

• Estándar ○ Opcional — No disponible

IMÁGENES DE PRODUCTO



IMÁGENES DE CABEZALES

Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°

Cabezal 30º, 360.000 posiciones / giro contínuo

Cabezal 30º con electromandrino

Cabezal 40º con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm

Cabezal salida directa

Cabezal salida directa con reducción

Cabezal salida directa con electromandrino

Cabezal en "L"

Cabezal en L alargado

Cabezal 30º, mayor accesibilidad al interior de las piezas

APLICACIONES RELACIONADAS

MOLDE
MOLDES Y TROQUELES

TROQUEL
MOLDES Y TROQUELES

Más información en www.zayer.com