



Ficha de producto:

KAIROS P
COLUMNA MOVIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | KAIROS P |
|---|---|
| Recorrido longitudinal - mm | 3.000 - 15.000 |
| Recorrido transversal - mm | 1.600 (2.000)* |
| Recorrido vertical - mm | 4.500 (5.000-6.000-7.000-8.000)* |
| Avance de trabajo - mm/min | Hasta 10.000 |
| Avance rápido longitudinal - mm/min | 15.000 (depende del recorrido vertical) |
| Avance rápido transversal - mm/min | 25.000 |
| Avance rápido vertical - mm/min | 15.000 (depende del recorrido vertical) |
| Accionamiento eje X - mm | doble motor piñón-cremallera |
| Potencia - kW | 74 |
| Velocidad eje cabezal - min ⁻¹ | 3.000 (4.500)* |
| Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm | 0,008/4.000-0,005 |
| Almacén de herramientas | 30 (40-60-80-100-120)* |
| Plataforma para el operario | Fija al carro longitudinal. (Autónoma con desplazamiento vertical)* |

(Opcional) *

ACCESORIOS

| | KAIROS P |
|---|-----------------|
| CABEZALES | |
| Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001° | • |
| Cabezal 30° automático giro continuo | ○ |
| Cambio de cabezales | ○ |
| Mesa fija | ○ |
| Mesa giratoria | ○ |
| Extractores de Virutas | ○ |

• Estándar ○ Opcional — No disponible

IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático
360.000 pos. 0,001°



Cabezal salida directa

APLICACIONES RELACIONADAS



BIENES DE EQUIPO
GRANDES MECANIZADOS

Más información en www.zayer.com