Ficha de producto:

ARSEN

PUENTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ARSEN
Longitud de mesa - mm	4.100 - 5.100 - 6.100.... 10.100
Ancho de mesa - mm	2.500 (3.000-3.500-4.000-4.500)*
Distancia entre columnas - mm	3.500 (4.000-4.500-5.000)*
Recorrido longitudinal - mm	4.000-5.000-6.000 .... 10.000
Recorrido transversal - mm	4.250 (4.750)*
Recorrido vertical - mm	1.250 (1.500 - 2.000)*
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.465 (1.965)*
Avance rápido - mm/min	X=25.000; Y,Z=30.000
Avance de trabajo - mm/min	X=hasta 15.000; Y,Z=hasta 20.000
Potencia - kW	74
Velocidad eje cabezal - min-1	4.500
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000-0,005
Almacén de herramientas	30 (40-60-80)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	20.000 - 45.000
Peso neto aproximado - kg	50.000 - 110.000

(Opcional) *

ACCESORIOS

	ARSEN
CABEZALES	
Cabezal 30º con electromandrino, 360.000 posiciones	○
Cabezal salida directa	○
Cabezal 45°, 360.000 posiciones / giro contínuo	•
Cambio de cabezales	•
Extractores de Virutas	•
Mesa giratoria	○

• Estándar ○ Opcional — No disponible

IMÁGENES DE PRODUCTO

IMÁGENES DE CABEZALES

Cabezal 45° automático
360.000 pos. 0,001°

Cabezal 30º con
electromandrino

Cabezal salida directa

APLICACIONES RELACIONADAS

CRUZAMIENTO
FERROVIARIO

Más información en www.zayer.com