

Ficha de producto:

## 20KC / 20KCU

COLUMNA MÓVIL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	20KC	20KCU	
Longitud de mesa - mm	* Mesas Placas		
Ancho de mesa - mm	-		
Recorrido longitudinal - mm	3.000 – 15.000	3.000 – 15.000	
Recorrido transversal - mm	1.250 (1.500)*	1.250 (1.500)*	
Recorrido vertical - mm	1.500 (2.000-2.500-3.000)	1.500 (2.000-2.500-3.000)*	
Distancia mín-máx de la mesa a la nariz del cabezal - mm	Min. 935 Máx. (935 + Rec.	Min. 935 Máx. (935 + Rec. vertical)	
Avance rápido - mm/min	20.000	20.000	
Avance de trabajo - mm/min	6 - 10.000	6 - 10.000	
Accionamientos ejes X, Y, Z H= husillo a bolas / Ø mm C= Cremallera / Módulo	X: C / 4 Y: H / 80 Z: H / 80	Y: H / 80	
Potencia - kW	28		
Velocidad eje cabezal - min-1	35-3.000 (4.500-6.000)*	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	-,	
Almacén de herramientas	-	30 / (40) *	
Plataforma para el operario		Rec. Vertical = 1.500-2.000 mm Fija al carro long. Rec. Vertical ≥ 2.500 mm Autónoma (desplazam. vert.)	
Peso admisible sobre la mesa - kg	15.000 / m <sup>2</sup>	15.000 / m <sup>2</sup>	
Peso neto aproximado - kg	26.000 - 39.000	26.000 - 39.000	

(Opcional) \*

## **ACCESORIOS**

	20KC	20KCU
CABEZALES		
Cabezal 45° automático 360.000 posiciones	0	
Cabezal salida directa	0	
Caña desplazable	_	
Cambio de cabezales	0	
Extractores de Virutas	0	
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	0	

**20KC 20KCU**Mesa giratoria

• Estándar O Opcional - No disponible

## **IMÁGENES DE CABEZALES**



Cabezal 45° automático



Cabezal salida directa

Más información en www.zayer.com