



Fiche produit:

20KF / 20KFU

BANC FIXE

SPÉCIFICATIONS

	20KF
Longueur de table - mm	3.000 - 5.000
Largeur de table - mm	1.000 (1.300)*
Course longitudinale - mm	2.700 - 4.700
Course transversale - mm	1.250 (1.500)*
Course verticale - mm	1.000 (1.500)*
Hauteur min-max. de la table au nez - mm	0-934 (1.434)*
Avance rapide - mm/min	20.000
Avance de travail - mm/min	6 - 10.000
Actionnements axes X, Y, Z V= Vis à billes / Ø mm C= Crémaillère / Module	X: V / 80 Y: V / 80 Z: V / 80
Puissance - kW	28
Vitesse axe tête - min-1	35-3.000 (4.500-6.000)*
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000
Magasin d'outils	30 (40-60-80-100)* -
Poids admissible sur la table - kg	10.000
Poids net approximatif - kg	24.000 - 34.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	20KF
Têtes	
Tête 45° automatique 360.000 positions	• ○
Tête sortie directe	○
Broche coulissante Ø 175 x 500 mm	—
Changement de têtes	○
Changement de Palettes	—
Convoyeur à copeaux	○
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	500l 60l/min 2,5bar

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique



Tête sortie directe

Más información en www.zayer.com