

Fiche produit:

30KMC / 30KMCU

COLONNE MOBILE

SPÉCIFICATIONS

	30KMC	30KMCU
Longueur de table - mm	5.700-11.700	
Largeur de table - mm	1.200	
Course longitudinale - mm	4.200-10.200	
Course transversale - mm	1.250 (1.600)*	
Course verticale - mm	1.500 (2.000)*	
Hauteur max. de la table au nez - mm	0-1.445 (1.945)*	
Avance de travail - mm/min	6 - 10.000	
Avance rapide - mm/min	25.000	
Actionnements axes X, Y, Z	X: C / 6 Y: V / 80 Z: V / 80	
V= Vis à billes / Ø mm		
C= Crémaillère / Module		
Puissance - kW	37	
Vitesse axe tête - min ⁻¹	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magasin d'outils	-	30 (40-60-80)*
Plateforme pour l'opérateur	-	
Poids admissible sur la table - kg	3.500 / m ²	
Poids net approximatif - kg	36.000-68.000	

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	30KMC	30KMCU
Têtes		
Tête 45° manuelle	•	—
Tête 45° automatique 360.000 pos. 0,001°	○	•
Broche coulissante	○ Ø 175 x 500 mm	
Tête sortie directe	○	
Changement de têtes	○	
Bac de liquide réfrigérant	○	

30KMC

30KMCU

Convoyeur à copeaux

○

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



Protecciones CE



Protecciones CE y
Mampara de separacion
para trabajo pendular

IMAGES DES TÊTES




Tête 45° manuelle



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête sortie directe



Tête sortie directe avec
broche



Tête en "L" rallongée
avec changement manuel
d'outil

APPLICATIONS CONNEXES

Más información en www.zayer.com