



Fiche produit:

## KP-AR/KPU-AR

PORTIQUES

### SPÉCIFICATIONS

	KP-AR	KPU-AR
Traverse mobile - Déplacement - mm	-	
Longueur de table - mm	3.000 – 5.000	
Largeur de table - mm	1.800	
Largeur entre montants - mm	2.300	
Course longitudinale - mm	2.700 - 4.700	
Course transversale - mm	3.050	
Course verticale - mm	1.100 (1.250)*	
Hauteur min-max. de la table au nez - mm	1.315	
Avance rapide - mm/min	25.000	
Avance de travail - mm/min	6 - 15.000	
Actionnements axes X, Y, Z	X: V / 80	
V= Vis à billes / Ø mm	Y: V / 80	
C= Crémaillère / Module	Z: V / 80	
Puissance - kW	37	
Vitesse axe tête - min-1	4.500 ou 6.000	
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magasin d'outils	-	30 (40-60-80-100-120)*
Poids admissible sur la table - kg	10.000	
Poids net approximatif - kg	40.000 - 55.000	

(Optionnel) \*

### ACCESSOIRES

	KP-AR	KPU-AR
Têtes		
Tête sortie directe	•	
Tête en "L"	○	
Broche coulissante Ø 175 x 500 mm	○	
Tête 45° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○	
Changement de têtes	•	
Convoyeur à copeaux	•	

Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar

**KP-AR**

**KPU-AR**

1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

## IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique  
360.000 pos. 0,001°



Tête en "L"



Tête sortie directe



Tête en "L" avec  
réduction



Tête sortie directe avec  
réduction



Tête sortie directe avec  
broche

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)