



Fiche produit:

FMC-AR/FMCU-AR

PORTIQUES

SPÉCIFICATIONS

| | FMC-AR | FMCU-AR |
|---|-----------------------------------|------------------------|
| Traverse mobile - Déplacement - mm | 1.700 (2.200)* | |
| Longueur de table - mm | 4.000 – 12.000 | |
| Largeur de table - mm | 2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000)* | |
| Largeur entre montants - mm | 3.300 (3.300-3.800-4.300-4.800)* | |
| Course longitudinale - mm | 4.000 - 12.000 | |
| Course transversale - mm | 4.050 (4.050-4.550-5.050-5.550)* | |
| Course verticale - mm | 1.250 (1.500)* | |
| Hauteur max. de la table au nez - mm | 1.915 (2.415)* | |
| Avance rapide - mm/min | 25.000 | |
| Avance de travail - mm/min | 6 - 10.000 | |
| Actionnements axes X, Y, Z V= Vis à billes / Ø mm C= Crémaillère / Module | X: C / 6 Y: C / 4 Z: V / 80 | |
| Puissance - kW | 60 (avec broche 40) | |
| Vitesse axe tête - min-1 | 4.500 | |
| Précision de positionnement et répétitivité - mm | 0,008/4.000 0,005/4.000 | |
| Magasin d'outils | - | 30 (40-60-80-100-120)* |
| Poids admissible sur la table - kg | 15.000 - 35.000 | |
| Poids net approximatif - kg | 85.000 - 155.000 | |

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

| | FMC-AR | FMCU-AR |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Têtes | | |
| Tête sortie directe | • | |
| Tête en "L" | ○ | |
| Broche coulissante Ø 175 x 500 mm | ○ | |
| Changement de têtes | • | |
| Convoyeur à copeaux | • | |
| Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar | 1.000 l - 30 l/min - 15 bar | 60 l/min - 5 bar |

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête en "L"



Tête sortie directe



Tête en "L" avec
réduction



Tête sortie directe avec
réduction



Tête sortie directe avec
broche

Más información en www.zayer.com