



Fiche produit:

XIOS

BANC FIXE

SPÉCIFICATIONS

	XIOS
Longueur de table - mm	3.000 - 5.000
Largeur de table - mm	1.000 (1.300)*
Course longitudinale - mm	3.000 - 5.000
Course transversale - mm	1.200 (1.500)*
Course verticale - mm	1.200 (1.600 - 2.000)*
Hauteur min-max. de la table au nez - mm	0-1.145 (1.545-1.945)*
Avance rapide - mm/min	30.000
Avance de travail - mm/min	6-15.000
Actionnements axes X, Y, Z	X: C / 4
V= Vis à billes / Ø mm	Y: H / 63
C= Crémaillère / Module	Z: H / 63
Puissance - kW	32 (40)*
Vitesse axe tête - min ⁻¹	2-3.000 (4.500-6.000)*
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000
Magasin d'outils	30 (40 - 60 - 80)*
Poids admissible sur la table - kg	10.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	XIOS
TÊTES	
Tête 45° automatique 360.000 pos. 0,001°	•
Tête 45° automatique 360 x 1° - 144 x 2,5°	○
Tête 30°	○
Tête sortie directe	○
Broche coulissante	—
Tête Twist	○
Changement de Palettes	—

	XIOS
Convoyeur à copeaux	•
Bac de liquide réfrigérant	500l 60l/min 2,5bar

- Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



CE Protections



CE Protections

IMAGES DES TÊTES



Tête 45°
automatique 360.000 pos.
0,001°



Tête 30°




Tête Twist avec
électrobroche

APPLICATIONS CONNEXES



BIENS D'ÉQUIPEMENT
MECANIQUE GENERAL



MACHINE OUTIL
MECANIQUE GENERAL

Plus d'informations www.zayer.com