



Fiche produit:

30KF / 30KFU

BANC FIXE

SPÉCIFICATIONS

	30KF	30KFU
Longueur de table - mm	3.000 - 5.000	
Largeur de table - mm	1.000 (1.300)*	
Course longitudinale - mm	2.700 - 4.700	
Course transversale - mm	1.250 (1.600)*	
Course verticale - mm	1.500 (2.000)*	
Hauteur min-max. de la table au nez - mm	0-1.445 (1.945)*	
Avance de travail - mm/min	6 - 10.000	
Avance rapide - mm/min	20.000	
Actionnements axes X, Y, Z	X: V / 80	
V= Vis à billes / Ø mm	Y: V / 80	
C= Crémaillère / Module	Z: V / 80	
Puissance - kW	37	
Vitesse axe tête - min ⁻¹	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magasin d'outils	-	30 (40-60-80-100)*
Poids admissible sur la table - kg	10.000	
Poids net approximatif - kg	30.000 - 40.000	

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	30KF	30KFU
Têtes		
Tête 45° manuelle	•	—
Tête 45° automatique 360.000 pos. 0,001°	○	•
Broche coulissante Ø 175 x 500 mm		○
Tête sortie directe		○
Changement de têtes		○
Changement de Palettes		—
Bac de liquide réfrigérant	500l 60l/min 2,5bar	

30KF | **30KFU**

Convoyeur à copeaux

○

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

IMAGES DES TÊTES




Tête 45° manuelle



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête sortie directe



Tête sortie directe avec
broche

Más información en www.zayer.com