



Fiche produit:

KAIROS M

COLONNE MOBILE

SPÉCIFICATIONS

	KAIROS M
Course longitudinale - mm	3.000-15.000
Course transversale - mm	1.200 (1.600-2.000)*
Course verticale - mm	3.000 (3.500-4.000-4.500-5.000)*
Avance rapide (axe longitudinale) - mm/min	25.000 (varie en fonction de la course verticale)
Avance rapide (axe transversale) - mm/min	30.000
Avance rapide (axe verticale) - mm/min	30.000 (varie en fonction de la course verticale)
Avance de travail - mm/min	jusqu'à 10.000
Actionnement axes X - mm	double moteur pignon-crémaillère
Puissance - kW	40
Vitesse axe tête - min-1	3.000 (4.500 - 6.000)*
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000-0,005
Magasin d'outils	30 (40-60-80-100)*
Plateforme pour l'opérateur	Fixe au chariot longitudinal (Autonome avec déplacement vertical, pour machines avec course verticale desde 3000 mm)*
Poids net approximatif - kg	30.000 - 60.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	KAIROS M
Têtes	
Tête 45° automatique 360.000 positions	•
Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○
Tête à 30° avec électrobroche, 360.000 positions	○
Tête sortie directe	○
Tête 45° automatique 360 x 1° - 144 x 2,5°	○
Changement de têtes	○
Convoyeur à copeaux	○
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	○
Table rotative	○

KAIROS M

Table fixe

○

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique



Tête sortie directe



Tête 30° automatique
360.000 pos. / rotation
continue



Tête automatique à 30°
avec électrobroche

APPLICATIONS CONNEXES



**MODÈLE
AÉRONAUTIQUE**
AÉRONAUTIQUE



BARCASSE
ÉOLIENNE



MOYEU
ÉOLIENNE



ROTOR
ÉOLIENNE



BIENS D'ÉQUIPEMENT
MECANIQUE GENERAL



BIENS D'ÉQUIPEMENT
GROS USINAGES



GROS USINAGES

Más información en www.zayer.com