



Fiche produit:

ARSEN PORTIQUES

SPÉCIFICATIONS

	ARSEN
Longueur de table - mm	4.100 - 5.100 - 6.100.... 10.100
Largeur de table - mm	2.500 (3.000-3.500-4.000-4.500)*
Largeur entre montants - mm	3.500 (4.000-4.500-5.000)*
Course longitudinale - mm	4.000-5.000-6.000 10.000
Course transversale - mm	4.250 (4.750)*
Course verticale - mm	1.250 (1.500 - 2.000)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.465 (1.965)*
Avance rapide - mm/min	X=25.000; Y,Z=30.000
Avance de travail - mm/min	X=jusqu'à 15.000; Y,Z=jusqu'à 20.000
Puissance - kW	74
Vitesse axe tête - min-1	4.500
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000-0,005
Magasin d'outils	30 (40-60-80)*
Poids admissible sur la table - kg	20.000 - 45.000
Poids net approximatif - kg	

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	ARSEN
Têtes	
Tête 30° avec électrobroche, 360.000 positions	○
Tête sortie directe	○
Tête 45° automatique 360.000 pos. / rotation continue	•
Changement de têtes	•
Convoyeur à copeaux	•
Table rotative	○

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête automatique à 30°
.360.000 pos. 0,001° /
rotation continue avec
électrobroche.



Tête sortie directe

APPLICATIONS CONNEXES



CROISEMENT
FERROVIAIRE

Más información en www.zayer.com