Fiche produit:

TEBAS W

PORTIQUES

SPÉCIFICATIONS

	TEBAS W
Traverse mobile - Déplacement - mm	1.100 (1.350 ...)*
Longueur de table - mm	4.100 - 5.100 - 6.100
Largeur de table - mm	2.200 (2.500 - 3.000)*
Largeur entre montants - mm	3.000 (3.500 - 4.000)*
Course longitudinale - mm	4.000 - 5.000 - 6.000
Course transversale - mm	3.750 (4.250 - 4.750)*
Course verticale - mm	1.250 (1.500 - 1.750)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.715 (1.965)*
Avance rapide - mm/min	jusqu'à 50.000
Avance de travail - mm/min	jusqu'à 45.000
Actionnements:	
. Axe longitudinal	double moteur pignon-crémaillère
. Axe transversal	double moteur pignon-crémaillère
. Axe vertical	2 vis à billes double moteur pignon-crémaillère (vertical = 2000)
Puissance - kW	43 (61)*
Vitesse axe tête - min-1	6.000 (8.000)*
Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle:	
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000
Magasin d´outils	30 (40-60-80-100-120)*
Poids admissible sur la table - kg	20.000
Poids net approximatif - kg	45.000 - 85.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	TEBAS W
Têtes	
Tête 45º automatique 360.000 positions	▪
Tête 45º rotation continue	○

	TEBAS W
Tête 30º automatique 360.000 pos. / rotation continue	O
Tête 30º avec eléctrobroche, 33 kW, 18.000 tr/min	O
Tête à 40º avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min	O
Tête sortie directe	O
Tête sortie directe avec reduction	O
Tête sortie directe avec electrobroche	O
Tête en "L"	O
Tête en L rallongée	O
Changement de têtes	•
Convoyeur à copeaux	•
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	•

• Standard O Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TêTES

Tête 45º automatique 360.000 pos. 0,001º

Tête 30º automatique 360.000 pos. / rotation continue

Tête automatique à 30º .360.000 pos. 0,001º / rotation continue avec eléctrobroche.

Tête à 40º avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min

Tête sortie directe

Tête sortie directe avec réduction

Tête en "L"

Tête en L rallongée

Tête à 30º, plus grande accessibilité à l'intérieur des pièces

APPLICATIONS CONNEXES

Más información en www.zayer.com