

Fiche produit:

ARSEN W

PORTIQUES

SPÉCIFICATIONS

	ARSEN W
Traverse mobile - Déplacement - mm	1.100 (1.350-1.600)*
Longueur de table - mm	4.100 - 5.100 - 6.100 ... 10.100
Largeur de table - mm	2.500 (3.000-3.500-4.000-4.500)*
Largeur entre montants - mm	2.500 (3.000-3.500-4.000-4500)*
Course longitudinale - mm	4.000 - 5.000 - 6.000 ... 10.000
Course transversale - mm	4.250 (4.750-5.250-5.750)*
Course verticale - mm	1.250 (1.500 - 2.000)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.715 (2.215)*
Avance rapide - mm/min	X=25.000; Y,Z=30.000
Avance de travail - mm/min	X=jusqu'à 15.000; Y,Z=jusqu'à 20.000
Actionnements axes X-Y-Z - mm	double moteur pignon-crémaillère
Puissance - kW	74
Vitesse axe tête - min-1	4.500
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000-0,005
Magasin d´outils	30 (40-60-80)*
Poids admissible sur la table - kg	20.000 - 45.000
Poids net approximatif - kg	55.000 - 125.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	ARSEN W
Têtes	
Tête 45º automatique 360.000 pos. / rotation continue	•
Tête 30º avec eléctrobroche, 360.000 positions	○
Tête sortie directe	○
Changement de têtes	•
Convoyeur à copeaux	•
Table rotative	○

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT







IMAGES DES TêTES



Tête 45º automatique
360.000 pos. 0,001º




Tête automatique à 30º
.360.000 pos. 0,001º /
rotation continue avec
eléctrobroche.



Tête sortie directe

APPLICATIONS CONNEXES



TURBINE GÉNÉRIQUE
HYDROÉLECTRIQUE



BIENS D'ÉQUIPEMENT
MECANIQUE GENERAL



FERROVIAIRE

Más información en www.zayer.com