



Fiche produit:

ARGUS

GANTRY

SPÉCIFICATIONS

	ARGUS
Longueur de table - mm	3.500-20.500
Largeur de table - mm	2.000 (3.000-4.000)*
Largeur entre montants - mm	3.000 (4.000-5.000)*
Course longitudinale - mm	3.000-20.000
Course transversale - mm	3.750 (4.750-5.750)*
Course verticale - mm	1.250 (1.500 - 2.000)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.570 (1.820 - 2.070)*
Avance rapide - mm/min	X: 20.000 - Y,Z: 30.000
Avance de travail - mm/min	jusqu'à 20.000
Actionnements axes X-Y-Z - mm	double moteur pignon-crémaillère
Puissance - kW	74
Vitesse axe tête - min-1	4.500
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0.008/4000-0.005
Magasin d'outils	30 (40-60-80)*
Poids admissible sur la table - kg	15.000 kg/m ²
Poids net approximatif - kg	50.000 - 110.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	ARGUS
Têtes	
Tête 45° automatique 360.000 positions	•
Tête 30° avec électrobroche, 360.000 positions	○
Tête en L rallongée	○
Changement de têtes	○
Convoyeur à copeaux	•
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	•

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique



Tête automatique à 30°
.360.000 pos. 0,001° /
rotation continue avec
électrobroche.



Tête sortie directe

APPLICATIONS CONNEXES



AIGUILLE
FERROVIAIRE



BOGIE
FERROVIAIRE



BIENS D'ÉQUIPEMENT
GROS USINAGES

Más información en www.zayer.com