



Fiche produit:

ARGUS W

GANTRY

SPÉCIFICATIONS

	ARGUS W
Traverse mobile - Déplacement - mm	1.100 (1.350 - 1.600)*
Longueur de table - mm	3.500 - 20.500
Largeur de table - mm	2.000 (3.000 - 4.000)*
Largeur entre montants - mm	3.000 (4.000 - 5.000)*
Course longitudinale - mm	3.000 - 20.000
Course transversale - mm	3.750 (4.750 - 5.750)*
Course verticale - mm	1.250 (1.500 - 2.000)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	2.450 (2.700 - 2.950)*
Avance rapide - mm/min	X=20.000; Y/Z=30.000
Avance de travail - mm/min	Jusqu'à 20.000
Puissance - kW	74
Vitesse axe tête - min-1	4.500
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000-0,005
Magasin d'outils	30 (40-60-80)*
Poids admissible sur la table - kg	15.000 kg/m ²
Poids net approximatif - kg	55.000 - 125.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	ARGUS W
Têtes	
Tête 30° avec électrobroche, 360.000 positions	○
Tête 45° automatique 360.000 pos. / rotation continue	•
Tête sortie directe	○
Changement de têtes	•
Convoyeur à copeaux	•

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête automatique à 30°
.360.000 pos. 0,001° /
rotation continue avec
électrobroche.



Tête sortie directe

APPLICATIONS CONNEXES



**OUTILLAGE DU
MODÈLE EN INVAR**
AÉRONAUTIQUE



**MODÈLE
AÉRONAUTIQUE**
AÉRONAUTIQUE



**AIGUILLE
FERROVIAIRE**



FONTE - SIDÉRURGIE
GROS USINAGES



**TRAVAUX
D'INGÉNIERIE**
GROS USINAGES



MOULES
MOULES ET OUTILS
D'ÉBAUCHE



BIENS D'ÉQUIPEMENT
GROS USINAGES

Más información en www.zayer.com