



Fiche produit:

ARION PORTIQUES

SPÉCIFICATIONS

	ARION
Longueur de table - mm	3.000 - 4.000
Largeur de table - mm	1.600 (2.000)*
Largeur entre montants - mm	2.000 (2.500)*
Course longitudinale - mm	3.000 - 4.000
Course transversale - mm	2.600 (3.100)*
Course verticale - mm	1.200 (1.500)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.440 (couple élevé) 1.240 (grade vitesse)
Avance rapide - mm/min	jusqu'à 35.000 (couple élevé) 40.000 (grande vitesse)
Avance de travail - mm/min	jusqu'à 30.000 (couple élevé) 35.000 (grande vitesse)
Actionnements:	
. Axe longitudinal	Vis à billes
. Axe transversal	vis à billes
. Axe vertical	vis à billes
Puissance - kW	30 (43)* [couple élevé] 33 [grande vitesse]
Vitesse axe tête - min-1	6.000 (couple élevé) / 18.000 (grade vitesse)
Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle:	
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000
Magasin d'outils	20 (30-40-60-80)*
Poids admissible sur la table - kg	15.000
Poids net approximatif - kg	35.000 - 50.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	ARION
Têtes	
Tête 45° automatique 360.000 positions	•
Tête 45° rotation continue	○

	ARION
Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○
Tête 30° avec électrobroche, 33 kW, 18.000 tr/min	○
Tête à 40° avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min	○
Tête sortie directe	○
Tête en "L"	—
Changement de têtes	○
Convoyeur à copeaux	•
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	•
Table rotative	○

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête à 40° avec
électrobroche, 42 kW,
15.000 tr/min



Tête 30° automatique
360.000 pos. / rotation
continue



Tête sortie directe



Tête automatique à 30°
.360.000 pos. 0,001° /
rotation continue avec
électrobroche.



Tête à 30°, plus grande
accessibilité à l'intérieur
des pièces

APPLICATIONS CONNEXES



**MODÈLE
AÉRONAUTIQUE**
AÉRONAUTIQUE

Más información en www.zayer.com