Fiche produit:

AETOS

GANTRY

SPÉCIFICATIONS

	AETOS
Longueur de table - mm	2.500 - 3.500 - 4.500 ...
Largeur de table - mm	2.000 (2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000)*
Largeur entre montants - mm	3.200 (3.700 - 4.200 - 4.700 - 5.200)*
Course longitudinale - mm	3.000 - 4.000 - 5.000 ...
Course transversale - mm	2.000 (2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000)*
Course verticale - mm	1.200 (1.500)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.440 (haute élevé) / 1.550 (grande vitesse)
Avance rapide - mm/min	jusqu'à 50.000
Avance de travail - mm/min	jusqu'à 45.000
Actionnements:	
. Axe longitudinal	Vis à billes Double moteur pignion-crémallière (>=5000)
. Axe transversal	vis à billes
. Axe vertical	vis à billes
Puissance - kW	30 (43)* (couple élevé) / 33 (grande vitesse)
Vitesse axe tête - min-1	6.000 (couple élevé) / 18.000 (grade vitesse)
Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle:	
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000
Magasin d´outils	30 (20-40-60)*
Poids admissible sur la table - kg/m2	15.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	AETOS
Têtes	
TÊTES (Couple élevé):	
Tête à 45º, 360x1º et 360x1º	•
Têtes compatibles:	
Tête 30º automatique 360.000 pos. / rotation continue	○

	AETOS
Tête 45º automatique 360.000 pos. / rotation continue	○
Tête sortie directe	○
TÊTES (Grande vitesse):	
Autres têtes possibles:	
Tête à 40º avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min	○
Convoyeur à copeaux	•
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	•

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT

IMAGES DES TêTES

Tête à 45º, 360x1º et 360x1º

Tête 45º automatique 360.000 pos. 0,001º

Tête 30º automatique 360.000 pos. / rotation continue

Tête à 40º avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min

Tête sortie directe

APPLICATIONS CONNEXES

Más información en www.zayer.com