

Fiche produit:

## 30KC-AR / 30KCU-AR

COLONNE MOBILE

### SPÉCIFICATIONS

	30KC-AR	30KCU-AR
Longueur de table - mm		* Table Fixe
Largeur de table - mm		-
Course longitudinale - mm		3.000-15.000
Course transversale - mm		1.250 (1.600-2.000)*
Course verticale - mm		2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000-5.000-6.000)*
Hauteur min-max. de la table au nez - mm		Min. 945 Max. (945 + Course verticale)
Avance de travail - mm/min		6 - 10.000
Avance rapide - mm/min		20.000
Actionnements axes X, Y, Z		X: C / 6 Y: V / 80 Z: V / 80
V= Vis à billes / Ø mm		
C= Crémaillère / Module		
Puissance - kW		40
Vitesse axe tête - min <sup>-1</sup>		35-4.500 ou 6.000
Précision de positionnement et répétitivité - mm		0,008/4.000 0,005/4.000
Magasin d'outils	-	30 (40-60-80)*
Plateforme pour l'opérateur		Course verticale = 2.000 mm Fixe au chariot longitudinal Course verticale ≥ 2.500 mm Indépendante (déplacement vertical et rotation 90°)
Poids admissible sur la table - kg		15.000 / m <sup>2</sup>
Poids net approximatif - kg		38.000 - 75.000

(Optionnel) \*

### ACCESSOIRES

	30KC-AR	30KCU-AR
Têtes		
Tête 45° manuelle	•	—
Tête 45° automatique 360.000 pos. 0,001°	○	•
Tête automatique à 30°. 360.000 pos 0,001° et / ou rotation continue	○	○
Broche coulissante		○ Ø 175 x 500 mm

	30KC-AR	30KCU-AR
Tête sortie directe		○
Changement de têtes		○
Bac de liquide réfrigérant		○
Convoyeur à copeaux		○

• Standard    ○ Optionnel    — Non disponible

## IMAGES DES TÊTES



Tête 45° manuelle




Tête 45° automatique  
360.000 pos. 0,001°



Tête automatique à 30°. 360.000 pos 0,001° et / ou rotation continue



Tête sortie directe



Tête sortie directe avec broche



Tête en "L" rallongée avec changement manuel d'outil



Tête en "L" rallongée avec changement automatique d'outi

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)