



Fiche produit:

20KM / 20KMU

COLONNE MOBILE

SPÉCIFICATIONS

| | 20KM | 20KMU |
|--|----------------------------|----------------|
| Longueur de table - mm | 3.700-4.700 | |
| Largeur de table - mm | 1.200 | |
| Course longitudinale - mm | 2.400-3.400 | |
| Course transversale - mm | 1.250 (1.500)* | |
| Course verticale - mm | 1.000 (1.500)* | |
| Hauteur min-max. de la table au nez - mm | 0-934 (1.434)* | |
| Avance de travail - mm/min | 6 - 10.000 | |
| Avance rapide - mm/min | 20.000 | |
| Actionnements axes X, Y, Z | X: V / 80 | |
| V= Vis à billes / Ø mm | Y: V / 80 | |
| C= Crémaillère / Module | Z: V / 80 | |
| Puissance - kW | 28 | |
| Vitesse axe tête - min ⁻¹ | 35-3.000 (4.500-6.000)* | |
| Précision de positionnement et répétitivité - mm | 0,008/4.000 0,005/4.000 | |
| Magasin d'outils | - | 30 (40-60-80)* |
| Plateforme pour l'opérateur | - | |
| Poids admissible sur la table - kg | 3.500 / m ² | |
| Poids net approximatif - kg | 30.000-62.000 | |

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

| | 20KM | 20KMU |
|---|------|-------|
| Têtes | | |
| Tête 45° manuelle | • | — |
| Tête 45° automatique 360.000 pos. 0,001° | ○ | • |
| Broche coulissante | | — |
| Tête sortie directe | | ○ |
| Changement de têtes | | ○ |
| Bac de liquide réfrigérant | | ○ |

Convoyeur à copeaux

20KM

20KMU

○

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



Protecciones CE



Protecciones CE y
mampara de separacion
para trabajo pendular

IMAGES DES TÊTES



Tête 45° manuelle



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête sortie directe



Tête en "L" rallongée
avec changement manuel
d'outil

APPLICATIONS CONNEXES

Más información en www.zayer.com