



Fiche produit:

## 20KM / 20KMU

COLONNE MOBILE

### SPÉCIFICATIONS

	20KM	20KMU
Longueur de table - mm	3.700-4.700	
Largeur de table - mm	1.200	
Course longitudinale - mm	2.400-3.400	
Course transversale - mm	1.250 (1.500)*	
Course verticale - mm	1.000 (1.500)*	
Hauteur min-max. de la table au nez - mm	0-934 (1.434)*	
Avance de travail - mm/min	6 - 10.000	
Avance rapide - mm/min	20.000	
Actionnements axes X, Y, Z	X: V / 80	
V= Vis à billes / Ø mm	Y: V / 80	
C= Crémaillère / Module	Z: V / 80	
Puissance - kW	28	
Vitesse axe tête - min <sup>-1</sup>	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magasin d'outils	-	30 (40-60-80)*
Plateforme pour l'opérateur	-	
Poids admissible sur la table - kg	3.500 / m <sup>2</sup>	
Poids net approximatif - kg	30.000-62.000	

(Optionnel) \*

### ACCESSOIRES

	20KM	20KMU
Têtes		
Tête 45° manuelle	•	—
Tête 45° automatique 360.000 pos. 0,001°	○	•
Broche coulissante		—
Tête sortie directe		○
Changement de têtes		○
Bac de liquide réfrigérant		○

Convoyeur à copeaux

20KM

20KMU

○

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

## IMAGES DU PRODUIT



Protecciones CE



Protecciones CE y  
mampara de separacion  
para trabajo pendular

## IMAGES DES TÊTES



Tête 45° manuelle



Tête 45° automatique  
360.000 pos. 0,001°



Tête sortie directe



Tête en "L" rallongée  
avec changement manuel  
d'outil

## APPLICATIONS CONNEXES

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)