

Scheda del prodotto:

## 30KMC / 30KMCU

COLONNA MOBILE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	30KMC	30KMCU
Lunghezza della tavola - mm	5.700-11.700	
Larghezza della tavola - mm	1.200	
Corsa longitudinale - mm	4.200-10.200	
Corsa trasversale - mm	1.250 (1.600)*	
Corsa verticale - mm	1.500 (2.000)*	
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	0-1.445 (1.945)*	
Avanzamento di lavoro - mm/min	6 - 10.000	
Avanzamento rapido - mm/min	25.000	
Movimenti assi X, Y, Z	X: C / 6 Y: V / 80 Z: V / 80	
V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm		
C= Cremagliera / Modulo		
Potenza - kW	37	
Velocità rotazione del mandrino - min <sup>-1</sup>	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magazzino utensili	-	30 (40-60-80)*
Piattaforma per l'operatore	-	
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	3.500 / m <sup>2</sup>	
Peso netto approssimativo - kg	36.000-68.000	

(Opzional) \*

### ACCESSORI

	30KMC	30KMCU
TESTE		
Testa 45° manuale	•	—
Testa 45° automatico 360.000 pos. 0,001°	○	•
Canotto scorrevole	○ Ø 175 x 500 mm	
Testa con uscita diretta	○	
Cambio delle teste	○	
Deposito liquido refrigerante	○	

30KMC

30KMCU

Convogliatore trucioli

○

- Standard
- Opzional
- Non disponibile

## IMMAGINI DEL PRODOTTO



Protecciones CE



Protecciones CE y  
Mampara de separacion  
para trabajo pendular

## IMMAGINI DELLE TESTE




Testa 45° manuale



Testa 45° automatico  
360.000 pos. 0,001°



Testa con uscita diretta



Testa con uscita diretta  
con canotto



Testa "L" allungata con  
cambio utensile manuale

## APPLICAZIONE CORRELATA

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)