

Scheda del prodotto:

KPC-AR/KPCU-AR

PORTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	KPC-AR	KPCU-AR
Traversa mobile /Corsa traversa - mm		-
Lunghezza della tavola - mm		4.000 – 12.000
Larghezza della tavola - mm		2.000 (2.500)*
Distanza tra i montanti - mm		2.800 (3.000)*
Corsa longitudinale - mm		4.000 - 12.000
Corsa trasversale - mm		3.550 (3.750)*
Corsa verticale - mm		1.100 (1.250)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm		1.315
Avanzamento di lavoro - mm/min		6 - 15.000
Avanzamento rapido - mm/min		25.000
Movimenti assi X, Y, Z		X: C / 6 Y: C / 4 Z: V / 80
V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm		
C= Cremagliera / Modulo		
Potenza - kW		37
Velocità rotazione del mandrino - min ⁻¹		4.500 o 6.000
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm		0,008/4.000 0,005/4.000
Magazzino utensili	-	30 (40-60-80-100-120)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg		10.000 - 20.000
Peso netto approssimativo - kg		45.000 - 85.000

(Opzional) *

ACCESSORI

	KPC-AR	KPCU-AR
TESTE		
Testa 45° automatico 360.000 pos. 0,001°		○
Canotto scorrevole Ø 175 x 500 mm		○
Testa con uscita diretta		•
Cambio delle teste		•
Deposito liquido refrigerante	1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar	

KPC-AR

KPCU-AR

Convogliatore trucioli

- Standard
- Opzional
- Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico
360.000 pos. 0,001°



Testa con uscita diretta
con riduzione




Testa a "L" con riduzione



Testa con uscita diretta



Testa a "L" allungata



Testa con uscita diretta
con canotto



Testa a "L" allungata con
cambio utensile
automatico

Más información en www.zayer.com