



Scheda del prodotto:

20KFG

BANCO FISSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

	20KFG
Lunghezza della tavola - mm	1.000 - 1.250 - 1.600
Larghezza della tavola - mm	1.000 - 1.250 - 1.600
Corsa longitudinale - mm	1.350 - 1.850 - 2.500
Corsa trasversale - mm	1.250 (1.500)*
Corsa verticale - mm	1.000 (1.500)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	0-734 (1.234)*
Avanzamento rapido - mm/min	20.000
Avanzamento di lavoro - mm/min	6 - 10.000
Movimenti assi X, Y, Z	X: V / 63
V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm	Y: V / 80
C= Cremagliera / Modulo	Z: V / 80
Potenza - kW	28
Velocità rotazione del mandrino - min-1	35-3.000 (4.500-6.000)*
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000 0,005/4.000
Magazzino utensili	30 (40-60-80-100)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	2.000 - 2.500 - 5.000
Peso netto approssimativo - kg	22.000 - 30.000

(Opzional) *

ACCESSORI

	20KFG
TESTE	
Testa 45° automatico 360.000 posizioni	•
Testa con uscita diretta	○
Canotto scorrevole Ø 175 x 500 mm	—
Cambio delle teste	○
Cambio pallets	○
Convogliatore trucioli	○
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	500l 60l/min 2,5bar

- Standard
- Opzionale
- Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico



Testa con uscita diretta

Más información en www.zayer.com