

Scheda del prodotto:

GMC-AR/GMCU-AR

GANTRY

CARATTERISTICHE TECNICHE

	GMC-AR	GMCU-AR
Traversa mobile /Corsa traversa - mm	1.200 (1.700-2.200)*	
Lunghezza della tavola - mm	5.000 – 31.000	
Larghezza della tavola - mm	2.000 (2.500-3.000-3.500)*	
Distanza tra i montanti - mm	3.300 (3.800-4.300-4.800)*	
Corsa longitudinale - mm	4.000 - 30.000	
Corsa trasversale - mm	4.050 (4.550-5.050-5.550)*	
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500)*	
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	2.015 (2.515-3.015)*	
Avanzamento di lavoro - mm/min	6 - 10.000	
Avanzamento rapido - mm/min	25.000	
Movimenti assi X, Y, Z	X: C / 6 Y: C / 4 Z: V / 80	
V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm		
C= Cremagliera / Modulo		
Potenza - kW	60 (con canotto 40)	
Velocità rotazione del mandrino - min ⁻¹	4.500	
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magazzino utensili	-	30 (40 - 60)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	15.000 / m ²	
Peso netto approssimativo - kg	70.000 - 260.000	

(Opzional) *

ACCESSORI

	GMC-AR	GMCU-AR
TESTE		
Testa 45° automatico 360 x 1° - 144 x 2,5°		—
Testa 45° automatico 360.000 pos. 0,001°		○
Canotto scorrevole Ø 175 x 500 mm		○
Testa con uscita diretta		•

	GMC-AR	GMCU-AR
Testa a "L" allungata		○
Cambio delle teste		•
Deposito liquido refrigerante	2.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar	
Convogliatore trucioli		•

• Standard ○ Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico
360.000 pos. 0,001°



Testa con uscita diretta
con riduzione




Testa a "L" con riduzione



Testa con uscita diretta



Testa a "L" allungata



Testa con uscita diretta
con canotto



Testa a "L" allungata con
cambio utensile
automatico

Más información en www.zayer.com