



Scheda del prodotto:

**THERA**  
GANTRY

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

	THERA
Lunghezza della tavola - mm	3.500 - 20.500
Larghezza della tavola - mm	2.000 (3.000-4.000)*
Distanza tra i montanti - mm	3.000 (4.000-5.000)*
Corsa longitudinale - mm	3.000 - 20.000
Corsa trasversale - mm	3.750 (4.750-5.750)*
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.570 (1.820)*
Avanzamento rapido - mm/min	X - 20.000; Y, Z - 50.000
Avanzamento di lavoro - mm/min	20.000
Movimento assi X, Y, Z V = Vite a ricircolo C = Cremagliera	X: C / 4 Y: C / 4 Z: V / 50 (2 viti)
Potenza - kW	43
Velocità rotazione del mandrino - min <sup>-1</sup>	6.000
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000 0,005/4.000
Magazzino utensili	30 (40-60-80-120)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	15.000 / m <sup>2</sup>

(Opzional) \*

**ACCESSORI**

	THERA
TESTE	
Testa 45° automatico 360.000 pos. 0,001°	•
Testa 45° automatico 360 x 1° - 144 x 2,5°	○
Testa 30°	○
Testa con uscita diretta	○
Testa a "L"	○
Testa a "L" allungata con cambio utensile automatico	○

	THERA
Canotto scorrevole	—
Testa Twist	○
Cambio delle teste	•
Convogliatore trucioli	•
Deposito liquido refrigerante	1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar

• Standard    ○ Opzional    — Non disponibile

## IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45°  
automatico 360.000 pos.  
0,001°



Testa a "L"



Testa TWIST con  
elettromandrino



Testa 30°



Testa a "L" allungata con  
cambio utensile  
automatico



Testa con uscita diretta



Testa Twist

## APPLICAZIONE CORRELATA



**MOVIMENTO TERRA**  
GRANDI LAVORAZIONI

Maggiori informazioni a [www.zayer.com](http://www.zayer.com)