

Scheda del prodotto:

THERA

GANTRY

CARATTERISTICHE TECNICHE

	THERA
Lunghezza della tavola - mm	3.500 - 4.500 - ... 20.500 ...
Larghezza della tavola - mm	2.000 (3.000 - 4.000)*
Distanza tra i montanti - mm	3.000 (3.500 - 4.000 - 4.500 - 5.000)*
Corsa longitudinale - mm	3.000 - 4.000 - ... 20.000 ...
Corsa trasversale - mm	3.750 (4.250 - 4.750 - 5.250 - 5.750)*
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.740 (1.990)*
Avanzamento rapido (asse longitudinale) - mm/min	30.000
Avanzamento rapido (asse trasversale e verticale) - mm/min	50.000
Avanzamento in lavoro (asse longitudinale) - mm/min	25.000
Avanzamento in lavoro (asse trasversale e verticale) - mm/min	45.000
Movimenti:	
. Asse longitudinale	doppio motore pignone-cremagliera
. Asse trasversale	doppio motore pignone-cremagliera
. Asse verticale	2 viti a ricircolo di sfere
Potenza - kW	43 (60)*
Velocitá rotazione del mandrino - min-1	6.000
Precisioni s/ISO 230-2: 2006 Allegato B Step cycle:	
. Precisione di posizionamento - mm	0,008/4000
. Precisione di ripetibilità - mm	0,005/4000
Magazzino utensili	30 (40-60-80-120 ...)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg/m²	15.000
Peso netto approssimativo - kg	30.000 - 150.000

(Opzional) *

ACCESSORI

	THERA
TESTE	
Testa 45º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º	•
Testa 45º rotazione continua	○

	THERA
Testa 30º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua	○
Testa a 30º con elettromandrino, 33 kW, 18.000 g/min	○
Testa a 30º con elettromandrino, 33 kW, 24.000 g/min	○
Testa 40º con eletromandrino, 42 kW, 15.000 g/min	○
Testa con uscita diretta	○
Testa con uscita diretta con riduzione	○
Testa a "L"	○
Testa a L allungata	○
Cambio delle teste	•
Convogliatore trucioli	•
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	•
Lavoro a pendolo	○
Piattaforma per l'operatore	○

• Standard ○ Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO






IMMAGINI DELLE TESTE

Testa 45º automatico 360.000 pos. 0,001º

Testa 30º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua

Testa a 30º automatica 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua con elettromandrino

Testa 40º con eletromandrino, 42 kW, 15.000 g/min

Testa con uscita diretta

Testa con uscita diretta con riduzione

Testa a "L"

Testa a L allungata

Testa a 30º, maggiore accessibilità all'interno delle parti

APPLICAZIONE CORRELATA

ROTORE
EOLICO

CARRELLI FERROVIARI
FERROVIARIO

MOVIMENTO TERRA
GRANDI LAVORAZIONI

Más información en www.zayer.com