



Scheda del prodotto:

## 30KF / 30KFU

BANCO FISSO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	30KF	30KFU
Lunghezza della tavola - mm	3.000 - 5.000	
Larghezza della tavola - mm	1.000 (1.300)*	
Corsa longitudinale - mm	2.700 - 4.700	
Corsa trasversale - mm	1.250 (1.600)*	
Corsa verticale - mm	1.500 (2.000)*	
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	0-1.445 (1.945)*	
Avanzamento rapido - mm/min	20.000	
Avanzamento di lavoro - mm/min	6 - 10.000	
Movimenti assi X, Y, Z	X: V / 80	
V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm	Y: V / 80	
C= Cremagliera / Modulo	Z: V / 80	
Potenza - kW	37	
Velocità rotazione del mandrino - min-1	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magazzino utensili	-	30 (40-60-80-100)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	10.000	
Peso netto approssimativo - kg	30.000 - 40.000	

(Opzional) \*

### ACCESSORI

	30KF	30KFU
TESTE		
Testa 45° automatico 360.000 posizioni	•	○
Testa con uscita diretta	○	
Canotto scorrevole Ø 175 x 500 mm	○	
Cambio delle teste	○	
Cambio pallets	—	
Convogliatore trucioli	○	
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	500l 60l/min 2,5bar	

- Standard
- Opzional
- Non disponibile

## IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico



Testa con uscita diretta



Testa con uscita diretta  
con canotto

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)