

Scheda del prodotto:

KAIROS M

COLONNA MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	KAIROS M
Corsa longitudinale - mm	3.000-15.000
Corsa trasversale - mm	1.200 (1.600-2.000)*
Corsa verticale - mm	3.000 (3.500-4.000-4.500-5.000)*
Avanzamento rapido (asse longitudinale) - mm/min	25.000 (dipende dalla corsa verticale)
Avanzamento rapido (asse trasversale) - mm/min	30.000
Avanzamento rapido (asse verticale) - mm/min	30.000 (dipende dalla corsa verticale)
Avanzamento di lavoro - mm/min	fino a 10.000
Movimenti asse X - mm	doppio motore pignone-cremagliera
Potenza - kW	40
Velocitá rotazione del mandrino - min-1	3.000 (4.500 - 6.000)*
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000-0,005
Magazzino utensili	30 (40-60-80-100)*
Piattaforma per l'operatore	Fissa al carro longitudinale Autonoma (scorrimento verticale)*
Peso netto approssimativo - kg	30.000 - 60.000

(Opzional) *

ACCESSORI

	KAIROS M
TESTE	
Testa 45º automatico 360.000 posizioni	•
Testa 30º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua	○
Testa a 30º automatica 360.000 pos. ogni 0,001º con elettromandrino	○
Testa con uscita diretta	○
Testa 45º automatico 360 x 1º - 144 x 2,5º	○
Cambio delle teste	○
Convogliatore trucioli	○
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	○

	KAIROS M
Tavola girevole	O
Tavola fissa	O

• Standard O Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45º automatico



Testa con uscita diretta



Testa 30º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua



Testa a 30º automatica 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua con elettromandrino

APPLICACIÓN CORRELATA



MODELLI AERONAUTICI
AERONAUTICO



ROTORE
EOLICO



GRANDI LAVORAZIONI



NAVICELLA
EOLICO



PARTICOLARI MECCANICI
MECCANICA GENERALE



HUB
EOLICO



MOVIMENTO TERRA
GRANDI LAVORAZIONI