Scheda del prodotto:

KAIROS M

COLONNA MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	KAIROS M
Corsa longitudinale - mm	3.000-15.000
Corsa trasversale - mm	1.200 (1.600-2.000)*
Corsa verticale - mm	3.000 (3.500-4.000-4.500-5.000)*
Avanzamento rapido (asse longitudinale) - mm/min	25.000 (dipende dalla corsa verticale)
Avanzamento rapido (asse trasversale) - mm/min	30.000
Avanzamento rapido (asse verticale) - mm/min	30.000 (dipende dalla corsa verticale)
Avanzamento di lavoro - mm/min	fino a 10.000
Movimenti asse X - mm	doppio motore pignone-cremagliera
Potenza - kW	40
Velocitá rotazione del mandrino - min-1	3.000 (4.500 - 6.000)*
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000-0,005
Magazzino utensili	30 (40-60-80-100)*
Piattaforma per l'operatore	Fissa al carro longitudinale Autonoma (scorrimento verticale)*
Peso netto approssimativo - kg	30.000 - 60.000

(Opzional) *

ACCESSORI

	KAIROS M
TESTE	
Testa 45º automatico 360.000 posizioni	•
Testa 30º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua	○
Testa a 30º automatica 360.000 pos. ogni 0,001º con elettromandrino	○
Testa con uscita diretta	○
Testa 45º automatico 360 x 1º - 144 x 2,5º	○
Cambio delle teste	○
Convogliatore trucioli	○
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	○

	KAIROS M
Tavola girevole	O
Tavola fissa	O

• Standard O Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE

Testa 45º automatico

Testa 30º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua

Testa a 30º automatica 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua con elettromandrino

Testa con uscita diretta

APPLICAZIONE CORRELATA

MODELLI AERONAUTICI
AERONAUTICO

NAVICELLA
EOLICO

HUB
EOLICO

ROTORE
EOLICO

PARTICOLARI MECCANICI
MECCANICA GENERALE

MOVIMENTO TERRA
GRANDI LAVORAZIONI

GRANDI LAVORAZIONI

Más información en www.zayer.com