



Scheda del prodotto:

KAIROS P

COLONNA MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	KAIROS P
Corsa longitudinale - mm	3.000 - 15.000
Corsa trasversale - mm	1.600 (2.000)*
Corsa verticale - mm	4.500 (5.000-6.000-7.000-8.000)*
Avanzamento rapido (asse longitudinale) - mm/min	15.000 (dipende dalla corsa verticale)
Avanzamento rapido (asse trasversale) - mm/min	25.000
Avanzamento rapido (asse verticale) - mm/min	15.000 (dipende dalla corsa verticale)
Avanzamento di lavoro - mm/min	Fino a 10.000
Movimenti asse X - mm	doppio motore pignone-cremagliera
Potenza - kW	74
Velocità rotazione del mandrino - min-1	3.000 (4.500)*
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000
	0,005
Magazzino utensili	30 (40-60-80-100-120)*
Piattaforma per l'operatore	Fissa al carro longitudinale
	Autonoma (scorrimento verticale)*

(Opzionale) *

ACCESSORI

	KAIROS P
TESTE	
Testa 45° automatico 360.000 posizioni	•
Cambio delle teste	○
Convogliatore trucioli	○
Tavola fissa	○
Tavola girevole	○

• Standard ○ Opzionale — Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico



Testa con uscita diretta

APPLICAZIONE CORRELATA



MOVIMENTO TERRA
GRANDI LAVORAZIONI

Más información en www.zayer.com