Scheda del prodotto:

ARGUS W

GANTRY

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ARGUS W
Traversa mobile /Corsa traversa - mm	1.100 (1.350 - 1.600)*
Lunghezza della tavola - mm	3.500 - 20.500
Larghezza della tavola - mm	2.000 (3.000 - 4.000)*
Distanza tra i montanti - mm	3.000 (4.000 - 5.000)*
Corsa longitudinale - mm	3.000 - 20.000
Corsa trasversale - mm	3.750 (4.750 - 5.750)*
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500 - 2.000)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	2.450 (2.700 - 2.950)*
Avanzamento rapido - mm/min	X=20.000; Y/Z=30.000
Avanzamento di lavoro - mm/min	Fino a 20.000
Potenza - kW	74
Velocitá rotazione del mandrino - min-1	4.500
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000-0,005
Magazzino utensili	30 (40-60-80)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	15.000 kg/m^2
Peso netto approssimativo - kg	55.000 - 125.000

(Opzional) *

ACCESSORI

	ARGUS W
TESTE	
Testa a 30º automatica 360.000 pos. ogni 0,001º con elettromandrino	○
Testa 45º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua	•
Testa con uscita diretta	○
Cambio delle teste	•
Convogliatore trucioli	•

• Standard ○ Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO

IMMAGINI DELLE TESTE

Testa 45º automatico
360.000 pos. 0,001º

Testa a 30º automatica
360.000 pos. ogni 0,001º
/ rotazione continua con
elettromandrino

Testa con uscita diretta

APPLICAZIONE CORRELATA

ATTREZZI E STAMPI IN INVAR
AERONAUTICO

MODELLI AERONAUTICI
AERONAUTICO

BARRE PER AGHI
FERROVIARIO

SIDERURGIA
GRANDI LAVORAZIONI

OPERE INGEGNERISTICHE
GRANDI LAVORAZIONI

STAMPI
STAMPI E MATRICI

MOVIMENTO TERRA
GRANDI LAVORAZIONI

Más información en www.zayer.com