

Scheda del prodotto:

20KC / 20KCU

COLONNA MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	20KC	20KCU
Lunghezza della tavola - mm	* Tavola fissa	
Larghezza della tavola - mm	-	
Corsa longitudinale - mm	3.000 – 15.000	
Corsa trasversale - mm	1.250 (1.500)*	
Corsa verticale - mm	1.500 (2.000-2.500-3.000)*	
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	Min. 935 Max. (935 + Corsa verticale)	
Avanzamento rapido - mm/min	20.000	
Avanzamento di lavoro - mm/min	6 - 10.000	
Movimenti assi X, Y, Z V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm C= Cremagliera / Modulo	X: C / 4 Y: V / 80 Z: V / 80	
Potenza - kW	28	
Velocitá rotazione del mandrino - min-1	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magazzino utensili	-	30 / (40) *
Piattaforma per l'operatore	Corsa verticale = 1.500-2.000 mm Fissa al carro longitudinale Corsa verticale ≥ 2.500 mm Autonoma (movimento verticale)	
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	15.000 / m^2	
Peso netto approssimativo - kg	26.000 - 39.000	

(Opzional) *

ACCESSORI

	20KC	20KCU
TESTE		
Testa 45º automatico 360.000 posizioni	o	•
Testa con uscita diretta	o	
Canotto scorrevole	—	
Cambio delle teste	o	

	20KC	20KCU
Convogliatore trucioli	O	
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	O	
Tavola girevole	O	

• Standard O Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE

Testa 45º automatico

Testa con uscita diretta

Más información en www.zayer.com