

Scheda del prodotto:

## 60KC / 60KCU

COLONNA MOBILE

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

	60KC	60KCU	
Lunghezza della tavola - mm	* Tavola fissa		
Larghezza della tavola - mm	-		
Corsa longitudinale - mm	4.000-24.000	4.000-24.000	
Corsa trasversale - mm	1.600 (2.000)*	1.600 (2.000)*	
Corsa verticale - mm	4.000 (5.000-6.000)*	4.000 (5.000-6.000)*	
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	Min. 1.440 Max. (1.440+0	Min. 1.440 Max. (1.440+Corsa verticale)	
Avanzamento rapido - mm/min	15.000	15.000	
Avanzamento di lavoro - mm/min	6 - 10.000	6 - 10.000	
Movimenti assi X, Y, Z V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm C= Cremagliera / Modulo	X: C / 6 Y: V / 80 Z: V / 80 (2 Viti a ricircolo		
Potenza - kW	60	60	
Velocitá rotazione del mandrino - min-1	35-4.500	35-4.500	
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	-,	
Magazzino utensili	-	60 (80-100-120)*	
Piattaforma per l'operatore	Autonoma (movimento ve	Autonoma (movimento verticale e rotazione di 90°)	
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	15.000 / m <sup>2</sup>	15.000 / m <sup>2</sup>	
Peso netto approssimativo - kg	100.000 - 180.000	100.000 - 180.000	

(Opzional) \*

## **ACCESSORI**

	60KC 60KCU
TESTE	
Testa 45° automatico 360.000 posizioni	
Testa con uscita diretta	0
Canotto scorrevole	O Ø 220 x 750 mm
Cambio delle teste	0
Convogliatore trucioli	
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	2.000l - 30l/min - 15 bar 60l/min - 5 bar
Tavola girevole	0

• Standard O Opzional — Non disponibile

## **IMMAGINI DELLE TESTE**



Testa 45° automatico

Testa con uscita diretta con canotto



Testa con uscita diretta



Testa a "L"

Más información en www.zayer.com