

Scheda del prodotto:

60KC / 60KCU

COLONNA MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	60KC	60KCU
Lunghezza della tavola - mm		* Tavola fissa
Larghezza della tavola - mm		-
Corsa longitudinale - mm		4.000-24.000
Corsa trasversale - mm		1.600 (2.000)*
Corsa verticale - mm		4.000 (5.000-6.000)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm		Min. 1.440 Max. (1.440+Corsa verticale)
Avanzamento rapido - mm/min		15.000
Avanzamento di lavoro - mm/min		6 - 10.000
Movimenti assi X, Y, Z		X: C / 6 Y: V / 80
V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm		Z: V / 80 (2 Viti a ricircolo di sfere)
C= Cremagliera / Modulo		
Potenza - kW		60
Velocità rotazione del mandrino - min ⁻¹		35-4.500
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm		0,008/4.000 0,005/4.000
Magazzino utensili	-	60 (80-100-120)*
Piattaforma per l'operatore		Autonoma (movimento verticale e rotazione di 90°)
Peso ammissibile sopra la tavola - kg		15.000 / m ²
Peso netto approssimativo - kg		100.000 - 180.000

(Opzional) *

ACCESSORI

	60KC	60KCU
TESTE		
Testa 45° manuale	—	—
Testa 45° automatico 360.000 pos. 0,001°	•	•
Testa con uscita diretta		○
Canotto scorrevole		○ Ø 220 x 750 mm
Testa Twist		○
Cambio delle teste		○

	60KC	60KCU
Convogliatore trucioli		•
Deposito liquido refrigerante	2.000l - 30l/min - 15 bar 60l/min - 5 bar	
Tavola girevole		○

• Standard ○ Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45°
automatico 360.000 pos.
0,001°



Testa a "L"




Testa con uscita diretta



Testa a "L" allungata con
cambio utensile manuale



Testa TWIST con
elettromandrino



Testa con uscita diretta
con canotto



Testa a "L" allungata con
cambio utensile
automatico

APPLICAZIONE CORRELATA



MOVIMENTO TERRA
GRANDI LAVORAZIONI

Maggiori informazioni a www.zayer.com