

Информация о продукции:

KRONOS

Подвижная колонна

Спецификации

	KRONOS
Продольный ход - мм	3.000 - 4.000 ... 7.000
Поперечный ход - мм	1.200 (1.600 - 2.000)*
Вертикальный ход - мм	1.600 (2.000)*
Быстрая подача (продольная ось) - мм / мин	30.000
Быстрая подача (поперечная и вертикальная оси)	35.000
Рабочая подача (Поперечная ось) - мм / мин	25.000
Рабочая подача (поперечная и вертикальная оси) - mm/min	30.000
Диски:	
. Продольная ось	два мотора рейка и шестерня
. Поперечная ось	шариковый винт
. Вертикальная ось	шариковый винт
Мощность - кВт	40
Скорость шпиндельной головки - мин -1	6.000 (8.000)*
Точность в соотв. с ISO 230-2: 2006 Приложение B Ступенчатый цикл	
. Точность позиционирования - мм	0,008/4000 mm
. Точность повторяемости - мм	0,005/4000 mm
Магазин инструментов	30 (40-60-80)*

(Опции) *

Аксессуары


	KRONOS
ГОЛОВКИ	
45 ° автоматическая головка 360 000 поз., 0,001 °	•
	○
30 ° голова, 360 000 позиций / непрерывное вращение	○
30 ° головка с электрошпинделем, 33 kW, 18.000 min-1	○
	○
Бак СОЖ 22 + 5 бар	•
Притный натил	○

	KRONOS
Полная закрытая защита с потолком	•
Система удаления стружки	•
Поворотный стол (токарно-фрезерный)	○

• Стандарт ○ Опции — Нет в наличии

Изображения продукта






Головные изображения


45º Автоматическая головка 360 000 поз., 0,001 º


30 º головка, 360 000 позиций / непрерывное вращение


30 º головка с электрошпинделем



Сопутствующие приложения

Más información en www.zayer.com