

# ZAYER



## ARION 3000

### TECHNISCHE DATEN

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portalbearbeitungszentren mit festem Querträger und verfahrbarem Tisch.  
Centro di lavoro Gantry a portale, traversa fissa e tavola mobile

|                                                                                          |                   |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Längsverfahrweg<br><a href="#">Corsa longitudinale</a>                                   | mm                | 3000                                                                                                                               |
| Querverfahrweg<br><a href="#">Corsa trasversale</a>                                      | mm                | 3100                                                                                                                               |
| Vertikalverfahrweg<br><a href="#">Corsa verticale</a>                                    | mm                | 1100                                                                                                                               |
| Aufspannfläche der Tische<br><a href="#">Superficie della tavola</a>                     | mm                | 3000 x 2000                                                                                                                        |
| Abstand zwischen den Ständern<br><a href="#">Distanza tra le colonne</a>                 | mm                | 2500                                                                                                                               |
| max. Abstand Tisch - Spindelnase<br><a href="#">Altezza massima tavola-naso mandrino</a> | mm                | 1200                                                                                                                               |
| Arbeitsvorschub<br><a href="#">Avanzamento di lavoro</a>                                 | mm/min            | bis / fino a 15000                                                                                                                 |
| Eilgang<br><a href="#">Avanzamento rapido</a>                                            | mm/min            | 30000                                                                                                                              |
| Fräskopf<br><a href="#">Testa</a>                                                        |                   | 30° Fräskopf. mit Motorspindle<br>kontinuierliche drehung<br><a href="#">Testa a 30° rotazione continua con<br/>eletromandrino</a> |
| Leistung<br><a href="#">Potenza</a>                                                      | kW                | 33                                                                                                                                 |
| Drehzahl<br><a href="#">Velocità rotazione del mandrino</a>                              | min <sup>-1</sup> | 18000                                                                                                                              |
| Werkzeugmagazin<br><a href="#">Magazzino utensili</a>                                    |                   | 20 / HSK A63                                                                                                                       |
| Kühlmitteleinrichtung<br><a href="#">Impianto di refrigerazione</a>                      |                   | 20 + 5 bar, 1000 l                                                                                                                 |
| Späneförderer<br><a href="#">Convogliatore trucioli</a>                                  |                   | 2 Längs + 1 quer Schwanenhals<br><a href="#">2 longitudinali + 1 trasversale a collo<br/>di cigno</a>                              |
| CNC                                                                                      |                   | Heidenhain TNC 640                                                                                                                 |