

ZAYER

KAIROS 10000



Bearbeitungszentrum verfahrbarer Ständer
Centro di lavoro a colonna mobile

TECHNISCHE DATEN CARATTERISTICHE TECNICHE

Längsverfahrweg Corsa longitudinale	mm	10000
Querverfahrweg Corsa trasversale	mm	1600
Vertikalverfahrweg Corsa verticale	mm	3000
Unabhängige Bedienbühne mit Vertikalverstellung Piattaforma autonoma per l'operatore con scorrimento verticale		1600
max. Abstand Tisch - Spindelnase Altezza massima tavola-naso mandrino	mm	3655
Arbeitsvorschub Avanzamento di lavoro	mm/min	bis / fino a 25000
Eilgang Avanzamento rapido	mm/min	30000
Fräskopf Testa		45°, 360.000 positionen 45°, 360.000 posizione
Leistung Potenza	kW	40
Drehzahl Velocità rotazione del mandrino	min ⁻¹	6000
Werkzeugmagazin Magazzino utensili		40
Kühlmitteleinrichtung Impianto di refrigerazione		6-37 + 5 bar, 2000 l 6-37+ 5 bar, 2000 l
Späneförderer Convogliatore trucioli		1 Schwanenhals-Späneförderer 1 convogliatore a collo di cigno
CNC		Heidenhain TNC 640 + HR 550 FS